

# Produktblad Fugleklodser



Areco Fugleklodser giver en effektiv og holdbar tætning, som sikrer mod indtrængende fugle, fygesne og blade.

Ved fremstillingen er anvendt en høj kvalitet af polyethylen skum med lukkede celler, som bevirker at fugleklodserne bevarer deres form og styrke i lang tid, samtidig med at de ikke opsuger fugt.

Areco Fugleklodser findes til samtlige vore tagprofiler i afpassede længder svarende til bredden af en tagplade.

## Montage

Areco Fugleklodser monteres nemt mellem lægte og tagplade eller mellem plade og rygning under oplægning af taget.

Brug af enhver form for lim eller tætningsmasse ved montagen anbefales ikke.

## Tekniske data

Egenskab	Specifikation	Enhed	Værdi
Materiale			Polyethylen XAS 25
Farve			Antracit
Komprimerbarhed 25 % sammentrykning	ISO 1856	kPa	25
Massefylde		kg/m <sup>3</sup>	25
Rivstyrke		N/cm	5
Brudstyrke		kPa	100
Vandabsorption		g/cm <sup>3</sup>	0,001
Brudforlængelse		%	100
Kompressionssætning 22 h, 23 °C, 25 % Efter 24 timers hvile	ISO 1856	%	30
Anvendelsestemperatur		°C	Maks. +90
Varmeledning		W/(mK)	0,038
Opbevaring			Tørt og køligt