



Lysplader til TP Exclusive

Produktdata

Anvendelse

Lysplader fra **Areco Profiles** anvendes som ovenlys eller lysbånd i uopvarmede tagrum, haller og industribygninger. Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag
- Stenlængde: 400 mm
- Leveres i 2 stens længde
- CE Mærket

Montering

Lysplader udformes så de passer til det enkelte tagprofil. De fastgøres som resten af tagpladerne. Herved opnås en nem og enkel montering og en fuldstændig integreret løsning i taget. Husk at forbore skruehuller med min. 4 mm overstørrelse.

Farver og overflade

Glasklar polycarbonat.

Materialer

Lysplader fremstilles i polycarbonat med akryl dæklag for at give UV stabilitet. Pladen er desuden forsynet med dækfolie der beskytter mod skader i overfladen før oplægning. Lyspladerne leveres som standard i 1 mm godstykkelse. Polycarbonat kombineret med akryl har optimal holdbarhed overfor UV-påvirkning og almindeligt vejrlig og er endvidere slagfast, haglfast og godt beskyttet mod krakelering.

Håndtering

Lyspladerne bør forblive på pallen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Må ikke opbevares direkte i sollys ([skal afdækkes](#)). Beskyttende plastmembran fjernes før eksponering i sollys.