



## Lysplader til TP Prestige

Produktdata

### Anvendelse

Lysplader fra **Areco Profiles** anvendes som ovenlys eller lysbånd i uopvarmede tagrum, haller og industribygninger. Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag
- Stenlængde: 350 mm
- Leveres i 2 stens længde
- CE Mærket

### Montering

Lysplader udformes så de passer til det enkelte tagprofil. De fastgøres som resten af tagpladerne. Herved opnås en nem og enkel montering og en fuldstændig integreret løsning i taget. Husk at forbore skruehuller med min. 4 mm overstørrelse.

### Farver og overflade

Glasklar polycarbonat.

### Materialer

Lysplader fremstilles i polycarbonat med akryl dæklag for at give UV stabilitet. Pladen er desuden forsynet med dækfolie der beskytter mod skader i overfladen før oplægning. Lyspladerne leveres som standard i 1 mm godstykkelse. Polycarbonat kombineret med akryl har optimal holdbarhed overfor UV-påvirkning og almindeligt vejrlig og er endvidere slagfast, haglfast og godt beskyttet mod krakelering.

### Håndtering

Lyspladerne bør forblive på pallen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Må ikke opbevares direkte i sollys ([skal afdækkes](#)). Beskyttende plastmembran fjernes før eksponering i sollys.