























Overflade		Polyester			PolyMax MatGranit	
		25 µm			30 µm	
Glans		ca. 30			ca. 5	
Korrosionsklasse		RC3			RC4	
Garanti		20 år			30 år	
Pladetykkelse (mm)		0,40	0,50	0,60	0,50	0,60
Standardfarver	Nærmeste RAL					
Hvid	RAL 9010		•	•perf. ¹	•	
Gråhvid	RAL 9002			•		
Lysegrå	RAL 7044			•perf. ¹		
Lysegrå	RAL 7038			•	•	
Zinkgrå	RAL 7040					
Silver	RAL 9006			•	•	
Mørk silver	RAL 9007			•	•	• mat
Grafitgrå	RAL 7024			•	•	•
Antracitgrå	RAL 7011					
Antracitgrå	RAL 7016			•perf. ¹	•	
Teglrod	RAL 8004			•		
Svenskrød	RAL 3013			•perf. ¹		
Mørkerød	RAL 3009					
Mørkerød	RAL 3011/0418			•		
Olivengrøn	RAL 6003			•		
Grøn	RAL 6020			•		
Brun	RAL 8017			•		
Sort	RAL 9011		•	•	•	•
Black Wooden	RAL 9011					•
Gul	RAL 1002			•		
Mørkeblå	RAL 5001			•		
Alu-zink 185 g/m ²				• 185g/m ²	• 185g/m ²	







Perforeret¹:

Tilbydes som perforeret plade med Ø3 huller og 33% perforeringsgrad.

Ovennævnte farver er vejledende, og der tages forbehold for evt. afvigelser i forhold til den rigtige farve/overflade.

Der kan rekvireres farveprøver hos vores salgsteam.

Overfladeskema

MaxCoat		Easy-Clickfals			Colorcoat HPS200 Ultra®		
		Polyester	PolyMax	HC50 Mat			
45 µm		25 µm	30 µm	50 µm	200 µm		
ca. 40		ca. 30	ca. 5	ca. 6 - 12	ca. 20-40		
RC5		RC3	RC4	RC4	RC5		
40 år		20 år	30 år	40 år	25-40 år		
0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50		
					Standardfarver	Nærmeste RAL	
					Hamlet	RAL 9002	
					Goosewing Grey	RAL 7038	
•							
		•		•			
		•	•	•			
•			•				
				•			
		•			Anthracite	RAL 7016	
•				•	Terracotta	RAL 040 40 40	
•				•			
•							
•	•	•	•	•	Black	RAL 9005	
					Merlin Grey	RAL 180 40 05	

Antikondensdug:

Vi tilbyder antikondensdug på alle vores profiler med tykkelsen 0,50 og 0,60 mm. (gælder ikke Easy-Clickfals).
Absorberer op til 1.430 g vand pr. m² v/0° taghældning og op til 1.058 g pr. m² v/45° taghældning.